

# บางจาก ดี 3 เจ

น้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ดีเซล



**บางจาก ดี 3 เจ** เป็นน้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ที่ผลิตจากน้ำมันพื้นฐานคุณภาพยอดเยี่ยม ให้ฟิล์มน้ำมันหล่อลื่น ที่แข็งแรงคงทนต่อความร้อนสูง ช่วยให้เครื่องยนต์เดินเรียบและไม่กินน้ำมันเครื่อง

- o ช่วยชะล้างคราบเขม่าในห้องเผาไหม้และวาล์ว รักษาเครื่องยนต์ให้สะอาด
- o ด้านทานการรวมตัวกับออกซิเจนที่อุณหภูมิสูงๆ ได้ดีเป็นพิเศษ น้ำมันไม่เสื่อมเร็ว
- o ช่วยลดการสึกหรอของแหวนลูกสูบ กระบอกสูบ ป้องกันการกัดกร่อนและการเกิดสนิมที่แบ็งและส่วนต่างๆ ได้ดีเป็นพิเศษ
- o ด้านทานการเกิดฟองที่อุณหภูมิสูงๆ ได้ดีเยี่ยม

## ผ่านการทดสอบมาตรฐานต่างๆ

o API CD/SF

## การใช้งานของ บางจาก ดี 3 เจ

o เหมาะสำหรับรถแทรกเตอร์ รถขุด-ตัก รถเครน รถไถการเกษตร รถบรรทุก-ดัมพ์ รถทัวร์ รถโดยสาร รถปิคอัพ เรือประมง รวมทั้งรถเกาท์ทั้งเครื่องยนต์เบนซินและดีเซล ในสภาพการขับขี่ยุคทั่วไป

## คุณสมบัติทั่วไปของบางจาก ดี 3 เจ

PROPERTIES	METHOD	SAE 30	SAE 40	SAE 50
Appearance	Visual	Bright & Clear	Bright & Clear	Bright & Clear
Color	ASTM D1500	Report	Report	Report
Density @ 15 °C, g/cm <sup>3</sup>	ASTM D1298	Report	Report	Report
Flash Point (COC), °C	ASTM D92	230 Min	230 Min	230 Min
Foam Test (Seq II), mL	ASTM D892	50/0 Max	50/0 Max	50/0 Max
Pour Point, °C	ASTM D97	-6 Max	-6 Max	-6 Max
Kinematic Viscosity @ 100 °C, cSt.	ASTM D445	10.5-11.5	14.5-15.5	18.5-19.5
Viscosity Index	ASTM D2270	95 Min	95 Min	95 Min
TBN, mg KOH/g	ASTM D2896	5.6 Min	5.6 Min	5.6 Max

บรรจุภัณฑ์ :

ดี 3 เจ SAE 30 ขนาด 200 ลิตร


ดี 3 เจ SAE 40 ขนาด 18 ลิตร 200 ลิตร

ดี 3 เจ SAE 50 ขนาด 200 ลิตร

### คุณสมบัติเด่น



ปกป้องเครื่องยนต์



ทนความร้อน



ชะล้างคราบเขม่า