

บางจาก ดีเซล ทีดี-1

น้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ดีเซล



บางจาก ดีเซล ทีดี-1 เป็นน้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ดีเซล เกรดรวมคุณภาพเยี่ยมสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลสมรรถนะสูงงานหนักใช้ได้กับเครื่องยนต์รอบจัดแบบเทอร์โบชาร์ทและ แบบธรรมดา ช่วยเพิ่มพลังเครื่องยนต์ ยืดอายุเครื่องยนต์ทนความร้อนสูง ป้องกันการสึกหรอของแหวน และกระบอกสูบ รักษาความสะอาดเครื่องยนต์ได้ดีเป็นพิเศษ

ผ่านการทดสอบมาตรฐานต่างๆ

o API CF-4/SJ

การใช้งานของ บางจาก ดีเซล ทีดี-1

- o เหมาะสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลที่ใช้งานหนักทุกชนิด เช่น รถบรรทุก 10 ล้อ, รถโดยสาร, รถแทรกเตอร์, รถตู้, รถเครน, รถปิคอัพ, เรือประมง
- o สามารถใช้ได้กับรถยนต์นั่ง เครื่องยนต์เบนซินทั่วไปทั้งที่ติดตั้งเครื่องกรองไอเสีย (CATALYTIC CONVERTER) และ รถที่ติดตั้งระบบ NGV/LPG ได้อีกด้วย

คุณสมบัติทั่วไปของ บางจาก ดีเซล ทีดี-1


| PROPERTIES | METHOD | BANGCHAK DIESEL TD-1 | | |
|------------------------------------|------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| | | SAE 10W-30 | SAE 15W-40 | SAE 20W-50 |
| Appearance | Visual | Bright & Clear | Bright & Clear | Bright & Clear |
| Color | ASTM D1500 | Report | Report | Report |
| Density @ 15 °C, g/cm ³ | ASTM D1298 | Report | Report | Report |
| Flash Point (COC), °C | ASTM D92 | 215 Min | 215 Min | 215 Min |
| Foam Test (Seq II), mL/mL | ASTM D892 | 50/0 Max | 50/0 Max | 50/0 Max |
| Pour Point, °C | ASTM D97 | -21 Max | -15 Max | -15 Max |
| Kinematic Viscosity @ 100 °C, cSt. | ASTM D445 | 10.5-11.5 | 14.5-15.5 | 18.5-19.5 |
| Viscosity Index | ASTM D2270 | 135 Min | 120 Min | 120 Min |
| Cold Cranking Simulator, cP | ASTM D5293 | 6600 Max, @ -25 °C | 6600 Max, @ -20 °C | 9100 Max, @ -15 °C |
| TBN, mg KOH/g | ASTM D2896 | 8.0 Min | 8.0 Min | 8.0 Min |

บรรจุภัณฑ์ : 18 ลิตร, 200 ลิตร

คุณสมบัติเด่น



ปกป้องเครื่องยนต์



ทนความร้อน



ชะล้างคราบเขม่า



ยืดอายุเครื่องยนต์