

บางจาก ซุปเปอร์เกียร์ จีแอล-1

น้ำมันเกียร์ยานยนต์



บางจาก ซุปเปอร์เกียร์ จีแอล-1 เป็นน้ำมันเกียร์ยานยนต์ที่ผลิตจากน้ำมันพื้นฐานคุณภาพเยี่ยม สามารถทนต่อปฏิกิริยาออกซิเดชัน การรวมตัวกับออกซิเจนได้ดี และป้องกันการเกิดโคลน

- o ปกป้องชุดเกียร์
- o ลดการสึกหรอ
- o ทนต่อการออกซิเดชัน


MEET REQUIREMENT

o API GL-1

การใช้งานของ บางจาก ซุปเปอร์เกียร์ จีแอล-1

บางจาก ซุปเปอร์เกียร์ จีแอล-1 เหมาะกับกระปุกเกียร์ เฟืองท้าย และกระปุกเฟืองพวงมาลัย ทั่วไป ของเครื่องจักรกลการเกษตร เช่น รถไถ รถแทรกเตอร์ ที่ไม่ต้องการคุณสมบัติทน แรงกดสูง ไม่ควรใช้กับระบบเกียร์ เฟืองท้ายแบบไฮปอยด์ของรถยนต์ สมัยใหม่

คุณสมบัติเด่น



ปกป้องระบบเกียร์

คุณสมบัติทั่วไปของ ซุปเปอร์เกียร์ จีแอล-1

PROPERTIES	METHOD	SUPER GEAR GL-1	
		SAE 90	SAE 140
Appearance	Visual	Bright & Clear	Bright & Clear
Color	ASTM D1500	Report	Report
Density @ 15 °C, g/cm ³	ASTM D4052	Report	Report
Flash Point (COC), °C	ASTM D92	220 Min	225 Min
Foam Test (Seq II), mL/mL	ASTM D892	50/0 Max	50/0 Max
Pour Point, °C	ASTM D97	-6 Max	-6 Max
Kinematic Viscosity@ 100 oC, cSt.	ASTM D445	17.0-18.0	27.0-29.5
Viscosity Index	ASTM D2270	95 Min	95 Min

บรรจุภัณฑ์ : 5 ลิตร, 18 ลิตร, 200 ลิตร

สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.bangchaklubricants.com

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 2098 อาคารเอ็มทาวเวอร์ ชั้น 8 สุขุมวิท พระโขนงใต้ พระโขนง กทม. 10260

SD-PD-02/1-10
REV. NO. : 08 , DATE : 01/01/2023