

บางจาก เอทีเอฟ DEXRON IID

น้ำมันเกียร์อัตโนมัติและระบบส่งกำลัง



บางจาก เอทีเอฟ DEXRON IID เป็นน้ำมันเกียร์อัตโนมัติ ผลิตจากน้ำมันพื้นฐานที่มีคุณภาพสูง มีดัชนีความหนืดสูงมีค่าสัมประสิทธิ์ความฝืดต่ำ จึงให้การส่งกำลังที่สม่ำเสมอ ผสมสารเพิ่มคุณภาพพิเศษ ป้องกันการรวมตัวกับออกซิเจนได้ดีเป็นพิเศษ อายุการใช้งานยาวนาน ด้านทานการสึกหรอ และการเกิดฟอง รักษาความสะอาดและป้องกันสนิม

MEET REQUIREMENT

- o GM Dexron IID
- o MB 236.2
- o Ford ESP-M2C166-H
- o Ford ESP-M2C138-CJ

การใช้งานของ บางจาก เอทีเอฟ DEXRON IID

- o ใช้ในระบบเกียร์อัตโนมัติของรถยนต์ทั่วไป ตามมาตรฐานที่ผู้ผลิตแนะนำให้ใช้ได้
- o ใช้ได้กับระบบพวงมาลัยพอนกำลัง (Power Steering)
- o ใช้ได้กับระบบส่งกำลัง (Fluid Coupling) ในงานอุตสาหกรรมต่างๆ

คุณสมบัติเด่น



เพิ่มประสิทธิภาพระบบส่งกำลัง



ดัชนีความหนืดสูง

คุณสมบัติทั่วไปของ บางจาก เอทีเอฟ DEXRON IID

PROPERTIES	METHOD	ATF DEXRON IID
Appearance	Visual	Bright & Clear
Color	Visual	Red
Density @ 15 °C, g/cm ³	ASTM D1298	Report
Flash Point (COC), °C	ASTM D92	180 Min
Foam Test (Seq II), mL/mL	ASTM D892	50/0 Max
Kinematic Viscosity @ 100 °C, cSt.	ASTM D445	6.8-7.8
Viscosity Index	ASTM D2270	165 Min

บรรจุภัณฑ์ : 200 ลิตร