


บางจาก เบรก ฟลูอิด 500

น้ำมันเบรกและครัช



บางจาก เบรก ฟลูอิด 500 เป็นน้ำมันเบรกคุณภาพสูงประเภทโพลีเอทิลีนไกลคอลอีเธอร์ ผสมสารเพิ่มคุณภาพ มีจุดเดือดสูงกว่า 500 องศาฟาเรนไฮต์ ทนความร้อน และการใช้งานหนัก มีความหนืดพอเหมาะช่วยหล่อลื่นแม่พิมพ์ และระบบต่างๆ ได้ดี ไม่ทำอันตรายต่อลูกยาง และชิ้นส่วนโลหะต่างๆ ในระบบเบรกและครัช นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติเพิ่มเติมดังนี้

- o จุดเดือดลดลงช้า เพิ่มความปลอดภัย
- o ไม่ทำลายซีลยาง และชิ้นส่วนโลหะในระบบเบรก
- o เข้ากันได้ดีกับน้ำมันเบรกอื่นที่มีลักษณะเดียวกัน

- ผ่านการทดสอบมาตรฐานต่างๆ
- o FMVSS 116 Grade DOT 4 and DOT 3
 - o SAE J-1703f
 - o TISI 591-2528

การใช้งานของ บางจาก เบรก ฟลูอิด 500

ใช้ในระบบเบรก ทั้งแบบดรัม และแบบดิสก์ ของรถยนต์สมรรถนะสูงทุกชนิด เช่น รถแข่ง, รถบรรทุก, รถยนต์โดยสาร, รถหัวลาก, รถแทรกเตอร์ ฯลฯ รวมทั้งระบบครัชน้ำมันด้วย

คุณสมบัติทั่วไปของบางจาก เบรก ฟลูอิด 500

PROPERTIES	METHOD	BANGCHAK BREAK FLUID 500
Color, ASTM		Report
Eq. Reflux Boiling Point, °C	SAE J 1703	255 Min
Wet Boiling Point, °C	SAE J 1703	165 Min
pH	SAE J 1703	7.0-11.5
Density, g/cm ³	SAE J 1703	1.010-1.055
Viscosity @ 100 °C, cSt.	SAE J 1703	1.5 Min

บรรจุภัณฑ์ : 0.5 ลิตร, 1 ลิตร, 200 ลิตร

คุณสมบัติเด่น



ปกป้องระบบเบรก



จุดเดือดคงที่