

บางจาก ทอร์คฟลูอิด

น้ำมันไฮดรอลิคเอนกประสงค์



บางจาก ทอร์คฟลูอิด เป็นน้ำมันไฮดรอลิคเอนกประสงค์สำหรับรถแทรกเตอร์ ใช้ได้ทั้งในระบบเกียร์ส่งกำลัง ระบบเบรคแบบแช่น้ำมัน ระบบเฟืองท้าย และระบบไฮดรอลิค ผลิตจากน้ำมันพื้นฐานคุณภาพสูง และสารเพิ่มคุณภาพต่างๆ ทนต่อการรวมตัวกับออกซิเจนได้ดี นอกจากนี้มีคุณสมบัติดังนี้

- o ป้องกันการสึกหรอและรอยขีดข่วนของระบบส่งกำลังและเฟืองท้าย
- o ช่วยให้การทำงานของเกียร์เป็นไปอย่างราบรื่น
- o ต้านทานการเกิดฟองได้ดี

ผ่านการทดสอบมาตรฐานต่างๆ

- o John Deere
- o Ford
- o Messey-Ferguson (Farm Equipment)
- o Allison C-4
- o Caterpillar TO-2
- o Sperry Vickers I-286-S & M-2950-S
- o Denison HF 0,1,2
- o Cinccati Milacron P68 , P69 , P70

การใช้งานของบางจากทอร์คฟลูอิด


o ระบบส่งกำลัง เฟืองท้าย และระบบไฮดรอลิกของรถแทรกเตอร์และอุปกรณ์ต้นกำลังในงานเกษตรและ อุตสาหกรรมทุกชนิด

คุณสมบัติทั่วไปของน้ำมันบางจากทอร์คฟลูอิด

PROPERTIES	METHOD	BANGCHAK TORQUE FLUID ISO 68
Appearance	Visual	Bright & Clear
Color	ASTM D1500	Report
Density @ 15 °C, g/cm ³	ASTM D1298	Report
Flash Point (COC), °C	ASTM D92	220 Min
Foam Test (Seq II), mL	ASTM D892	50/0 Max
Pour Point, °C	ASTM D97	-6 Max
Kinematic Viscosity @ 40 °C, cSt.	ASTM D445	66.0-72.0
Viscosity Index	ASTM D2270	95 Min
Copper Strip	ASTM D130	1B Max

Packaging : 200 Litre

คุณสมบัติเด่น



เพิ่มประสิทธิภาพระบบไฮดรอลิค



ปกป้องระบบเกียร์