

FURiO SUPER GEAR GL-5

น้ำมันเกียร์ยานยนต์

FURiO



ฟูริโอ ซุปเปอร์เกียร์ จีแอล-5 เป็นน้ำมันเกียร์ยานยนต์ที่ผลิตจากน้ำมันพื้นฐานคุณภาพเยี่ยม ผสมสารเพิ่มคุณภาพพิเศษให้ฟิล์มน้ำมันแข็งแรง ทนต่อแรงกด แรงกระแทกได้สูง สามารถป้องกันผิวเฟืองเกียร์และแบร์ริงจากการสึกหรอ การกัดกร่อนและการเกิดสนิมได้ดีเยี่ยม ภายใต้สภาพการทำงานความเร็วสูง อุณหภูมิสูง ทนต่อการรวมตัวกับออกซิเจน ได้ดีเยี่ยม ทำให้น้ำมันมีความคงตัวสูงมีอายุการใช้งานยาวนาน

ผ่านการทดสอบมาตรฐานต่างๆ

- o API GL-5
- o ZF TE-ML 07A
- o ZF TE-ML 08

ลักษณะการใช้งาน


o ฟูริโอ ซุปเปอร์เกียร์ จีแอล-5 เหมาะกับกระปุกเกียร์ เฟืองท้ายทั้งแบบไฮปอยด์ และ ลิ้มิตเต็ดสลีป ที่ถูกกำหนดให้ใช้น้ำมันเกียร์ จีแอล-5 ที่ต้องทำงานหนักมาก ทนต่อแรงกด แรงกระแทกได้สูงมาก

คุณสมบัติทั่วไป

| PROPERTIES | Method | FURiO SUPER GEAR GL-5 | |
|------------------------------------|------------|-----------------------|----------------|
| | | SAE 80W-90 | SAE 85W-140 |
| Appearance | Visual | Bright & Clear | Bright & Clear |
| Color | ASTM D1500 | Report | Report |
| Density @ 15 °C, g/cm ³ | ASTM D4052 | Report | Report |
| Flash Point (COC), °C | ASTM D92 | 215 Min | 215 Min |
| Foam Test (Seq II), mL/mL | ASTM D892 | 50/0 Max | 50/0 Max |
| Pour Point, °C | ASTM D97 | -18 Max | -18 Max |
| Kinematic Viscosity @ 100 oC, cSt. | ASTM D445 | 14.0-15.0 | 27.0-28.0 |
| Viscosity Index | ASTM D2270 | 95 Min | 95 Min |

บรรจุภัณฑ์: 1 ลิตร, 5 ลิตร

คุณสมบัติพิเศษ



ปกป้องระบบเกียร์



ฟิล์มน้ำมัน
แข็งแรง



ทนความร้อน