



บางจาก กรีนฟลัช ผลิตจากน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานคุณภาพสูง มีคุณสมบัติชะล้างสิ่งสกปรกต่างๆ ในเครื่องยนต์และเครื่องจักรกลโรงงานอุตสาหกรรม มีความหนืดต่ำ จึงใช้ล้างชิ้นส่วนภายในเครื่องยนต์ และเครื่องจักร ได้เป็นอย่างดี

- o ชะล้างคราบเขม่าสะสมในเครื่องยนต์
- o ไม่ทำปฏิกิริยากับน้ำมันเครื่องเดิม
- o สามารถใช้ได้ทั้งเครื่องยนต์และเครื่องจักรอุตสาหกรรม

### วิธีการใช้งานของ บางจาก กรีนฟลัช

หลังจากการถ่ายน้ำมันเครื่องหรือ น้ำมันหล่อลื่นของเครื่องจักรแล้วโดยยังไม่ต้องเปลี่ยนกรองน้ำมันเครื่องเดิมบางจากกรีนฟลัช แล้วเดินเครื่องเบา 5 -10 นาที ช่วงนี้ห้ามเร่งเครื่องให้มีความเร็วรอบสูง เด็ดขาด เพราะเครื่องยนต์จะเสียหายได้เมื่อครบเวลา 5 -10 นาทีแล้วให้ดับเครื่องและถ่ายน้ำมันล้างเครื่องออกจากเครื่องให้หมด เครื่องยนต์จะสะอาดขึ้นหลังจากนั้นจึงเติมน้ำมันเครื่อง หรือ น้ำมันหล่อลื่นเครื่องจักรและเปลี่ยนกรองน้ำมันเครื่องใหม่เพื่อใช้งานตามปกติ

### คุณสมบัติทั่วไปของ บางจาก กรีนฟลัช

PROPERTIES	METHOD	BANGCHAK GREEN FLUSH
Appearance	Visual	Bright & Clear
Color	ASTM D1500	Report
Density @ 15 °C, g/cm <sup>3</sup>	ASTM D1298	Report
Flash Point (COC), °C	ASTM D92	205 Min
Pour Point, °C	ASTM D97	-6 Max
Kinematic Viscosity @ 40 °C, cSt.	ASTM D445	26-35
Viscosity Index	ASTM D2270	95 Min

บรรจุภัณฑ์ : 18 ลิตร 200 ลิตร


### คุณสมบัติเด่น



ชะล้างสิ่งสกปรก



น้ำมันคุณภาพสูง



ใช้ได้ทั้งเครื่องยนต์  
และเครื่องจักร