

บางจาก คูแลนท์

น้ำยาปรับความเย็นและป้องกันสนิมหม้อน้ำ



บางจาก คูแลนท์ เป็นน้ำยาป้องกันสนิม ตะกรัน และลดอุณหภูมิหม้อน้ำ ที่มีส่วนผสมของเอทิลีนไกลคอล และมีส่วนผสมของสารอินฮิบิเตอร์ มีคุณสมบัติในการจับสารออกไซด์ ซึ่งเป็นตัวการที่ทำให้เกิดสนิม นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติเพิ่มเติมดังนี้

- o ช่วยถ่ายเทความร้อนของระบบหล่อเย็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- o ป้องกันสนิม ตะกรัน ที่อุดตันในหม้อน้ำ
- o ช่วยไม่ให้เกิดเครื่องยนต์เกิดความร้อนสูง ทำให้น้ำมันเครื่องไม่ระเหยมากเกินไป
- o ป้องกันการเกิดฟองอากาศทำให้มีมึนน้ำมีเสียงดัง

MEET REQUIREMENT

o ASTM D 3306

การใช้งานของ บางจาก คูแลนท์

บางจากคูแลนท์เหมาะกับหม้อน้ำของรถยนต์ รถบรรทุก รถโดยสารและเครื่องยนต์ทุกชนิด โดยแนะนำให้ผสมในอัตราส่วน 30-50 % หรือตามข้อแนะนำของผู้ผลิตรถยนต์

คุณสมบัติทั่วไปของ บางจาก คูแลนท์

PROPERTIES	Method	COOLANT
Appearance	Visual	Bright&Clear
Color		Green
Density @ 15.6°C, g/cm3	ASTM D1122	1.10-1.145
Freezing Point, 50 V% in Distilled Water, °C	ASTM D1177	- 37 Max
Boiling Point,		
- Boiling Point, Undiluted, °C	ASTM D1120	163 Min
- Boiling Point, 50 in diluted water, °C	ASTM D1120	108 Min
pH, Concentrate	ASTM D1287	8.0-12.0
pH, 50% Vol., in distill water	ASTM D1287	7.5-11.0
Effect on Automotive Finish	ASTM D1882	No Effect


คุณสมบัติเด่น



ป้องกันการเดือดของน้ำในหม้อน้ำ



ป้องกันสนิม



ถ่ายเทความร้อนได้ดี

บรรจุภัณฑ์ : 1 ลิตร

คำเตือน ในการใช้งานไม่ควรถูกรถยนต์เนื่องจากอาจทำให้สีลอก และควรล้างออกทันทีเมื่อสัมผัสกับสีรถยนต์ ควรที่จะปิดขวดที่ใช้แล้วให้สนิทเพื่อป้องกันการรวมตัวกับน้ำ การปนเปื้อนด้วยสิ่งสกปรก น้ำ น้ำมันหล่อลื่นจะทำให้ประสิทธิภาพของน้ำยาหม้อน้ำลดลง และอาจทำให้ระบบหม้อน้ำเสียหาย