

บางจาก ซูเปอร์ แทรค อัลตรา

น้ำมันไฮดรอลิกเกรดแทรกเตอร์



บางจาก ซูเปอร์ แทรค อัลตรา เป็นน้ำมันไฮดรอลิกสำหรับรถแทรกเตอร์คุณภาพสูง ผลิตจากน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานเกรดรวม (Multigrade) และสารเพิ่มคุณภาพที่ออกแบบมาสำหรับรถแทรกเตอร์และอุปกรณ์ต้นกำลังอื่น ๆ ในอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร พัฒนาขึ้นสำหรับระบบส่งกำลังไฮดรอลิก ระบบเบรกแบบแช่น้ำมัน และระบบเพื่อง่าย โดดเด่นด้วยฟิล์มน้ำมันทนความร้อนได้ดี ลดการสึกหรอได้ในสภาวะงานหนักและต่อเนื่อง ส่งผลให้ระบบไฮดรอลิกมีกำลังคงที่ ทั้งยังมีคุณสมบัติและประสิทธิภาพตรงตามความต้องการของผู้ผลิตรถแทรกเตอร์ชั้นนำ เช่น John Deere, Massey-Ferguson, Ford และ Caterpillar.

- o ปกป้องและลดการสึกหรอ ป้องกันสนิม การกัดกร่อน และลดการเกิดฟอง
- o ลดการสึกหรอของผ้าเบรก และเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงานในระบบเบรก
- o ยืดอายุการใช้งานของเครื่องจักร

การใช้งานของ บางจาก ซูเปอร์ แทรค อัลตรา

- o สามารถใช้ได้กับระบบไฮดรอลิกของรถแทรกเตอร์การเกษตรรุ่นใหม่
- o ใช้ได้กับระบบเบรกแบบแช่น้ำมัน ในระบบส่งกำลังชนิด Power Shift, Hydrostatic Transmission, Torque Convertors

คุณสมบัติทั่วไปของ บางจากซูเปอร์ แทรค อัลตรา


PROPERTIES	METHOD	BANGCHAK SUPER TRAC ULTRA 10W-30
Appearance	Visual	Bright & Clear
Color	ASTM D1500	Report
Density @ 15 °C, g/cm ³	ASTM D1298	Report
Flash Point (COC), °C	ASTM D92	230 Min
Foam Test (Seq II), mL/mL	ASTM D892	50/0 Max
Pour Point, °C	ASTM D97	-39 Max
Kinematic Viscosity @ 100 °C, cSt.	ASTM D445	9.3-9.8
Viscosity Index	ASTM D2270	132 Min
TBN, mg KOH/g	ASTM D2896	6.2 Min

บรรจุภัณฑ์ : 18 ลิตร

ผ่านการทดสอบมาตรฐานต่างๆ

John Deere JDM J20C, J20D
Massey Ferguson M1145
ZF TEML-03E/05F
VCE WB 101
Allison C-4
API GL-4
Caterpillar TO-2
Ford M2C86B, M2C134D


คุณสมบัติเด่น



เพิ่มประสิทธิภาพระบบไฮดรอลิก



ปกป้องระบบเกียร์



ฟิล์มน้ำมันแข็งแรง

สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.bangchaklubricants.com

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 2098 อาคารเอ็มทาวเวอร์ ชั้น 8 สุขุมวิท พระโขนงใต้ พระโขนง กทม. 10260