

FURIO MAX DIESEL

น้ำมันเครื่องดีเซล



FURIO MAX DIESEL เป็นน้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ดีเซลเกรดเดียวคุณภาพสูง ผลิตด้วยเทคโนโลยี Respoplex ด้วยชั้นคุณภาพสูงกว่ามาตรฐาน CF/SF ผสมสารเพิ่มคุณภาพสูตรพิเศษ ส่งผลให้ฟิล์มน้ำมันแข็งแรง สามารถใช้กับเครื่องยนต์ที่ทำงานหนัก มีความสามารถในการชะล้างคราบสกปรกในห้องเผาไหม้ได้ดีเยี่ยม ปกป้องเครื่องยนต์และลดการสึกหรอ

- o รักษาเครื่องยนต์ให้สะอาดอยู่เสมอ
- o ช่วยลดการสึกหรอของแหวนลูกสูบ กระบอกสูบ ทำให้ต้นทุนในการบำรุงรักษาเครื่องยนต์ต่ำ
- o ต้านทานการรวมตัวกับออกซิเจน
- o มีอ็อกซินการเกิดคราบตะกอนและโคลนที่อุณหภูมิสูงๆ

ลักษณะการใช้งาน

FURIO MAX DIESEL เหมาะสำหรับยานยนต์ที่ใช้งานหนักทุกชนิด รถบรรทุก 10 ล้อ รถบรรทุก-ดั้มพ์ รถหัวรถโดยสาร รถปิคอัพ รถชุด รถตัด โม่บายไฮดรอลิค

คุณสมบัติทั่วไป

| PROPERTIES | Method | FURIO MAX DIESEL SAE 40 |
|------------------------------------|------------|----------------------------|
| Appearance | Visual | Bright & Clear |
| Color | ASTM D1500 | Report |
| Density @ 15 °C, g/cm ³ | ASTM D1298 | Report |
| Flash Point (COC), °C | ASTM D92 | 230 Min |
| Foam Test (Seq II), mL/mL | ASTM D892 | 50/0 Max |
| Pour Point, °C | ASTM D97 | -6 Max |
| Kinematic Viscosity @ 100 °C, cSt. | ASTM D445 | 14.5-15.5 |
| Viscosity Index | ASTM D2270 | 95 Min |
| TBN, mg KOH/g | ASTM D2896 | 7.8 Min |

บรรจุภัณฑ์: 1 ลิตร, 5 ลิตร, 6 ลิตร

ผ่านการทดสอบมาตรฐานต่างๆ

- o API CF/SF

คุณสมบัติพิเศษ



ปกป้องเครื่องยนต์



ฟิล์มน้ำมันแข็งแรง



ชะล้างคราบเขม่า

สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.bangchaklubricants.com

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 2098 อาคารเอ็มทาวเวอร์ ชั้น 8 สุขุมวิท พระโขนงใต้ พระโขนง กทม. 10260