

บางจาก เเบรก DOT 3

น้ำมันเบรก



บางจาก เเบรก DOT 3 เป็นน้ำมันเบรกคุณภาพสูงประเภท โพลีเอทิลีนไกลคอลอีเธอร์ ผสมสารเพิ่มคุณภาพ มีจุดเดือดสูงกว่า 400 °F ทนความร้อน และการใช้งานหนักมีความหนืดพอเหมาะ ช่วยหล่อลื่นแม่ปั๊มและระบบต่างๆ ได้ดี ไม่ทำอันตรายต่อลูกยาง และชิ้นส่วนโลหะต่างๆ ในระบบเบรกและคลัช

MEET REQUIREMENT

- o FMVSS NO 116 GRADE DOT 3
- o SAE J-1703

การใช้งานของ บางจาก เเบรก DOT 3

ใช้ในระบบเบรก ทั้งแบบดรัม และแบบดิสก์ ของรถยนต์สมรรถนะสูง เช่น รถแข่ง, รถบรรทุก, รถยนต์โดยสาร, รถหัวลาก, รถแทรกเตอร์ ฯลฯ รวมทั้งระบบคลัชน้ำมันด้วย

คุณสมบัติเด่น



ปกป้องระบบเบรก



จุดเดือดคงที่

คุณสมบัติทั่วไปของบางจาก เเบรก DOT 3

PROPERTIES	METHOD	BRAKE DOT 3
Color, ASTM		L.1.0
Eq. Reflux Boiling Point, °C	SAE J 1703	205 Min
Wet Boiling Point, °C	SAE J 1703	140 Min
pH	SAE J 1703	7.00-11.5
Density, g/cm ³	SAE J 1703	1.010-1.055
Viscosity @ 100 °C, cSt.	SAE J 1703	1.5 Min

Packaging : 200 Litre