

บางจาก ดี3 แมกซ์

น้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ดีเซล



บางจาก ดี3 แมกซ์ เป็นน้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ดีเซล เกรดรวมคุณภาพยอดเยี่ยมสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลสมรรถนะสูงงานหนักใช้ได้กับเครื่องยนต์รอบจัดแบบเทอร์โบชาร์จ และแบบธรรมดา ช่วยเพิ่มพลังเครื่องยนต์ ยืดอายุเครื่องยนต์ทนความร้อนสูง ป้องกันการสึกหรอของแหวน และกระบอกสูบ รักษาความสะอาดเครื่องยนต์ได้ดีเป็นพิเศษ

ผ่านการทดสอบมาตรฐานต่างๆ

o API CF-4/SJ

การใช้งานของ บางจาก ดี3 แมกซ์

o เหมาะสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลที่ใช้งานหนักทุกชนิด เช่น รถบรรทุก 10 ล้อ, รถโดยสาร, รถแทรกเตอร์, รถตัด, รถเครน, รถปิคอัพ, เรือประมง
o สามารถใช้ร่วมกับรถยนต์นั่ง เครื่องยนต์เบนซินทั่วไปทั้งที่ติดเครื่องกรองไอเสีย (CATALYTIC CONVERTER) ได้อีกด้วย

คุณสมบัติทั่วไปของ บางจาก ดี3 แมกซ์


PROPERTIES	METHOD	BANGCHAK D3 MAX SAE 20W-50
Appearance	Visual	Bright & Clear
Color	ASTM D1500	Report
Density @ 15 °C, g/cm ³	ASTM D1298	Report
Flash Point (COC), °C	ASTM D92	215 Min
Foam Test (Seq II), mL/mL	ASTM D892	50/0 Max
Pour Point, °C	ASTM D97	-15 Max
Kinematic Viscosity @ 100 °C, cSt.	ASTM D445	18.5-19.5
Viscosity Index	ASTM D2270	120 Min
Cold Cranking Simulator	ASTM D2896	9100 Max, @ -15°C
TBN, mg KOH/g	ASTM D2896	8.0 Min

บรรจุภัณฑ์ : 6 ลิตร

คุณสมบัติเด่น



ปกป้องเครื่องยนต์



ทนความร้อน



ชะล้างคราบเขม่า



ยืดอายุเครื่องยนต์

สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.bangchaklubricants.com

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 2098 อาคารเอ็มทาวเวอร์ ชั้น 8 สุขุมวิท พระโขนงใต้ พระโขนง กทม. 10260

SD-PD-02/1-51
REV. NO. : 05 , DATE : 01/01/2023