

บางจาก เอทีเอฟ DEXRON III

น้ำมันเกียร์อัตโนมัติและระบบส่งกำลัง



บางจาก เอทีเอฟ DEXRON III เป็นน้ำมันเกียร์อัตโนมัติ ผลิตจากน้ำมันพื้นฐานที่มีคุณภาพสูง มีดัชนีความหนืดสูง มีค่าสัมประสิทธิ์ความฝืดต่ำจึงให้การส่งกำลังที่สม่ำเสมอ ไม่ว่าเครื่องร้อนหรือเย็น ผสมสารเพิ่มคุณภาพพิเศษ ป้องกันการรวมตัวกับออกซิเจนได้ดีเป็นพิเศษ อายุการใช้งานยาวนาน ด้านทานการสึกหรอและการเกิดฟองรักษาความสะอาดและป้องกันสนิม

- o ช่วยให้การส่งกำลังไปไปได้อย่างรวดเร็ว
- o ลดการสึกหรอของชุดเฟืองเกียร์อย่างมีประสิทธิภาพ
- o ดัชนีความหนืดสูง ทนความร้อนได้ดี
- o อายุการใช้งานยาวนาน

ผ่านการทดสอบมาตรฐานต่างๆ

- o Dexron III
- o Allison C-4
- o CAT TO-2
- o MB 236.2
- o Ford M
- o Ford ESP-M2C166-H
- o Ford ESP-M2C138-CJ

การใช้งานของ บางจาก เอทีเอฟ DEXRON III

- o ใช้ในระบบเกียร์อัตโนมัติของรถยนต์ทั่วไป ตามมาตรฐานที่ผู้ผลิตแนะนำให้ใช้ได้
- o ใช้ได้กับระบบพวงมาลัยพอนกำลัง (Power Steering)
- o ใช้ได้กับระบบส่งกำลัง (Fluid Coupling) ในงานอุตสาหกรรมต่างๆ

TYPICAL INSPECTION

PROPERTIES	METHOD	ATF DEXRON III
Appearance	Visual	Bright & Clear
Color	Visual	Red
Density @ 15 °C, g/cm ³	ASTM D1298	Report
Flash Point (COC), °C	ASTM D92	177 Min
Foam Test (Seq II), mL/mL	ASTM D892	50/0 Max
Kinematic Viscosity @ 100 °C, cSt.	ASTM D445	6.8-7.8
Viscosity Index	ASTM D2270	165 Min

บรรจุภัณฑ์ : 1 ลิตร, 200 ลิตร

คุณสมบัติเด่น



เพิ่มประสิทธิภาพระบบส่งกำลัง



ดัชนีความหนืดสูง