

# บางจาก เอทีเอฟ 1A

น้ำมันเกียร์อัตโนมัติและระบบส่งกำลัง



บางจาก เอทีเอฟ 1A เป็นน้ำมันเกียร์อัตโนมัติคุณภาพสูง สำหรับระบบเกียร์อัตโนมัติพวงมาลัยพาวเวอร์ และ ระบบส่งกำลังอัตโนมัติของเครื่องจักร ผลิตจากน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานสังเคราะห์ที่มีคุณภาพสูง มีดัชนีความหนืดสูงมีค่าสัมประสิทธิ์ความฝืดต่ำ จึงให้การส่งกำลังที่สม่ำเสมอ ไม่ว่าเครื่องร้อนหรือเย็น ผสมสารเพิ่มคุณภาพพิเศษ ป้องกันการรวมตัวกับออกซิเจนได้ดีเป็นพิเศษ อายุการใช้งานยืนนาน ด้านทานการสึกหรอและการเกิดฟองรักษาความสะอาดและป้องกันสนิม

## ผ่านการทดสอบมาตรฐานต่างๆ

- o JASO 1A
- o GM DEXRON III(H)
- o TOYOTA T-III/T-IV
- o FORD MERCON
- o HONDA Z-1
- o NISSAN MATIC-D/J/K
- o MAZDA M-III/M-V
- o ALLISON C4
- o BMW LT71141/LA2634/ETL-7045E/8072B

## การใช้งานของ บางจาก เอทีเอฟ 1A

- o ใช้ในระบบเกียร์อัตโนมัติของรถยนต์ทั่วไป ตามมาตรฐานที่ผู้ผลิตแนะนำให้ใช้ได้ เช่น BMW, MB, JAGUAR, VW, AUDI, ALLISON, CAT, CHRYSLER, FORD, LAND ROVER, TOYOTA, HONDA, MAZDA, NISSAN และ SUBARU เป็นต้น
- o ใช้ได้กับระบบพวงมาลัยพอนกำลัง (Power Steering)
- o ใช้ได้กับระบบส่งกำลัง (Fluid Coupling) ในงานอุตสาหกรรมต่างๆ

## คุณสมบัติเด่น



เพิ่มประสิทธิภาพระบบส่งกำลัง



ดัชนีความหนืดสูง



เทคโนโลยีใหม่

## TYPICAL INSPECTION

PROPERTIES	METHOD	BANGCHAK ATF 1A
Appearance	Visual	Bright & Clear
Color	Visual	Red
Density @ 15 °C, g/cm <sup>3</sup>	ASTM D1298	Report
Flash Point (COC), °C	ASTM D92	177 Min
Foam Test (Seq II), mL/mL	ASTM D892	50/0 Max
Kinematic Viscosity @ 100 °C, cSt.	ASTM D445	6.8-7.8
Viscosity Index	ASTM D2270	140 Min

บรรจุภัณฑ์ : 1 ลิตร, 200 ลิตร

สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ [www.bangchaklubricants.com](http://www.bangchaklubricants.com)

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 2098 อาคารเอ็มทาวเวอร์ ชั้น 8 สุขุมวิท พระโขนงใต้ พระโขนง กทม. 10260

SD-PD-02/1-84  
REV. NO. : 03 , DATE : 01/01/2023