



บางจาก สไลด์เวย์ เป็นน้ำมันหล่อลื่นสำหรับเครื่องจักรแทนรางเลื่อน ผสมสารเพิ่มความลื่น (Friction Modifiers) ที่ช่วยลดแรงเสียดทานทำให้ชิ้นงานเคลื่อนไหวได้โดยง่าย สารจับเกาะ (Tackiness Agent) ทำให้ฟิล์มน้ำมันไม่หลุดกระเด็นเมื่อมีการเคลื่อนไหวของชิ้นงาน และสารเพิ่มคุณภาพต่างๆที่ให้คุณสมบัติเพิ่มเติมดังนี้

- o ให้ความแม่นยำสูงในการเคลื่อนที่และไม่มีการสะดุด
- o ลดอัตราการสูญเสียของชิ้นงาน
- o ยืดอายุการใช้งานของน้ำมัน
- o ป้องกันการจับติดของรางเลื่อนทำให้ชิ้นงานมีความสมบูรณ์


ผ่านการทดสอบมาตรฐานต่างๆ

- o U.S. Steel 224, 222, 223
- o DIN 51517 Part 3 (CLP)
- o SEB 181 226

การใช้งานของ บางจาก สไลด์เวย์

o เหมาะสำหรับแทนรางเลื่อนทุกชนิด เช่น แทนกึ่งในเครื่องกลึง เครื่องไส ลูกกลิ้ง คันชักในเครื่องฉีดพลาสติก รางเลื่อนในโรงงานอุตสาหกรรมผ้า นอกจากนี้ยังสามารถใช้หล่อลื่นระบบรวมของเกียร์ แบร์ริงในเครื่องจักรตัดกลึง และใช้เป็นน้ำมันไฮดรอลิคในเครื่องจักรที่รวมระบบหล่อลื่นรางเลื่อนและไฮดรอลิค

คุณสมบัติเด่น



หล่อลื่นดีเยี่ยม

คุณสมบัติทั่วไปของน้ำมัน บางจาก สไลด์เวย์

PROPERTIES	METHOD	SLIDEWAY	
		ISO 68	ISO 220
Colour(ASTM)	D 1500	REPORT	REPORT
Viscosity @ 40 °C,cSt.	ASTM D445	61.2-74.8	198-242
Viscosity @ 100 °C,cSt.	ASTM D445	REPORT	REPORT
Viscosity Index	ASTM D 2270	95 Min	95 Min
Flash Point (COC),°C	ASTM D92	200 Min	200 Min

บรรจุภัณฑ์: 200 ลิตร