



บางจาก อาร์แอนด์โอ เป็นน้ำมันหล่อลื่นผลิตขึ้นจากน้ำมันพื้นฐานชั้นเยี่ยมไม่ทำปฏิกิริยาต่อโลหะทองเหลืองและเงิน นอกจากนี้ยังผสมสารเพิ่มคุณภาพเพื่อให้มีประสิทธิภาพต่างๆดังนี้

- o มีองค์การกีดสนิมและการกัดกร่อนบนผิวโลหะ เนื่องจากไม่มีคุณสมบัติความเป็นกรด
- o มีดัชนีความหนืดสูง ความหนืดไม่เปลี่ยนแปลงมาก เมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนแปลงไป
- o ทนต่อการรวมตัวกับออกซิเจนได้ดีเป็นพิเศษ มีอายุการใช้งานยาวนาน โดยไม่เกิดสลัซซ์
- o ด้านทานต่อการเกิดฟอง และฟองอากาศในน้ำมันสามารถแยกตัวออกได้เร็ว
- o น้ำที่ติดมาสามารถแยกตัวออกจากน้ำมันได้ดี


ผ่านการทดสอบมาตรฐานต่างๆ

- o DIN 51524, part 1 (HL)
- o DIN 51517, part 2 (CL)
- o AFNOR NF E48-603 (HL)
- o Cincinatti-Milacron P-38 (HL-32), P-55 (HL-46), P-54 (HL-68), P-57 (HL-150), P-62 (FC-10)

การใช้งานของ บางจาก อาร์แอนด์โอ

เนื่องจากคุณภาพยอดเยี่ยมของน้ำมันอาร์แอนด์โอเป็นผลให้สามารถใช้งาน เอนกประสงค์ได้อย่างดี เช่น หล่อลื่นแบบหมุนเวียน แบริ่งต่างๆ ห้องเกียร์งานเบา เครื่องอัดลมแบบลูกสูบและ ระบบไฮดรอลิคที่ไม่ต้องการสารเพิ่มคุณภาพสังกะสีที่จะทำอันตรายต่อโลหะทองเหลืองและเงิน

คุณสมบัติเด่น



หล่อลื่นดีเยี่ยม



ป้องกันการเกิดออกซิเดชัน

PROPERTIES	METHOD	BANGCHAK R&O		
		ISO 150	ISO 220	ISO320
Appearance	Visual	Bright & Clear	Bright & Clear	Bright & Clear
Color	ASTM D1500	Report	Report	Report
Density @ 15 °C, g/cm3	ASTM D1298	Report	Report	Report
Flash Point (COC), °C	ASTM D92	240 Min	250 Min	265 Min
Foam Test (Seq II), mL/mL	ASTM D892	50/0 Max	50/0 Max	50/0 Max
Pour Point, °C	ASTM D97	-6 Max	-6 Max	-6 Max
Kinematic Viscosity @ 40 °C, cSt.	ASTM D445	148.0-160.0	218.0-230.0	318.0-330.0
Viscosity Index	ASTM D2270	95 Min	95 Min	95 Min
Copper Strip	ASTM D130	1B Max	1B Max	1B Max

บรรจุภัณฑ์ : 200 ลิตร