

บางจาก น้ำมันเครื่องทำความเย็น

น้ำมันหล่อลื่นเครื่องทำความเย็น



บางจาก น้ำมันเครื่องทำความเย็น เป็นน้ำมันหล่อลื่นคอมเพรสเซอร์เครื่องทำความเย็นคุณภาพสูง ประกอบด้วยน้ำมันพื้นฐานเนฟทานิคและพาราฟินิกที่กลั่นพิเศษ มีค่าจุดไหลเหตัว ทนต่อการเกิด ออกซิเดชันได้ดี ช่วยให้ทนต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพเมื่ออุณหภูมิของคอมเพรสเซอร์สูงขึ้น อายุใช้งาน ของคอมเพรสเซอร์ยาวนาน และช่วยทำความสะอาดระบบ ลดอัตราการอุดตันจากสิ่งสกปรกที่เกิดจากการทำงานอัดของคอมเพรสเซอร์ สามารถเข้ากันได้ดี กับน้ำยาทำความเย็นประเภท CFC และ แอมโมเนีย ไม่สามารถใช้กับน้ำยาทำความเย็นประเภท HFC เช่น R-134a และ R-32 หรือ Sulphur Dioxide

การใช้งานของ บางจาก น้ำมันเครื่องทำความเย็น


- o สามารถใช้งานได้ดีที่อุณหภูมิต่ำ เนื่องจากมีจุดไหลเหตัว ทำให้ง่ายต่อการไหลที่อุณหภูมิต่ำ ไม่เกิดตะกอนในระบบการทำงาน
- o เข้ากันได้ดีกับน้ำยาทำความเย็นทั่วไป เช่น แอมโมเนีย R-22 R-12 เป็นต้น
- o ควรปฏิบัติตามคำแนะนำ ในหนังสือคู่มือจากโรงงานผู้ผลิตเครื่องทำความเย็น
- o เหมาะสำหรับระบบทำความเย็นในโรงงานอุตสาหกรรม และเรือเดินสมุทร
- o ใช้ได้ทั้งระบบคอมเพรสเซอร์ที่เป็นแบบลูกสูบ และโรตารี

คุณสมบัติทั่วไปของ บางจาก น้ำมันเครื่องทำความเย็น

PROPERTIES	METHOD	BANGCHAK REFRIGERATION	
		ISO 46	ISO 68
Appearance	Visual	Bright & Clear	Bright & Clear
Color	ASTM D1500	Report	Report
Flash Point (COC), °C	ASTM D92	180 Min	190 Min
Pour Point, °C	ASTM D97	-39 Max	-39 Max
Kinematic Viscosity @ 40 °C, cSt.	ASTM D445	42.0-50.0	66.0-72.0
Foam Tendency (Seq.II)	ASTM D892	50/0	50/0

บรรจุภัณฑ์ : 200 ลิตร

คุณสมบัติเด่น



หล่อลื่นดีเยี่ยม



ใช้งานได้ดีที่อุณหภูมิต่ำ