

# บางจาก เกียร์อุตสาหกรรม โอจีแอล

น้ำมันหล่อลื่นเกียร์อุตสาหกรรมพิเศษ



**บางจาก เกียร์อุตสาหกรรม โอจีแอล** เป็นน้ำมันเกียร์อุตสาหกรรมชนิดเกียร์ขนาดใหญ่ คุณภาพสูงชนิดผสมกราไฟต์ สารช่วยยึดเกาะเคาะติด และสารเพิ่มคุณภาพรับแรงกดสูง ให้ฟิล์มสารหล่อลื่นช่วยป้องกันการสึกหรอของเฟืองเกียร์ในเครื่องจักรอุตสาหกรรมที่ต้องทำงาน ในสภาวะงานหนักหรือมีแรงกระแทก อายุการเปลี่ยนถ่ายของน้ำมันยาวนาน

- ออกแบบสำหรับเกียร์เปิดขนาดใหญ่ที่มีภาระงานหนัก
- ปกป้องการสึกหรอและการเกิดสนิม
- มีส่วนผสมของกราไฟต์ที่เป็นสารหล่อลื่นพิเศษ

## การใช้งานของ บางจาก เกียร์อุตสาหกรรม โอจีแอล 60, 200, 450

- เหมาะสำหรับหล่อลื่นและระบายความร้อนเกียร์เปิดชนิดหมุนช้า ฟันเนียร์เกียร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ใช้ในโรงงานน้ำตาล และโรงงานบดแร่
- เหมาะสำหรับงานป้องกันสนิมโดยการทาบนชิ้นงานเหล็กที่เก็บไว้นาน

## คุณสมบัติทั่วไปของ บางจาก เกียร์อุตสาหกรรม โอจีแอล

PROPERTIES	METHOD	INDUSTRIAL GEAR OGL		
		60	200	450
Appearance	Visual	Black	Black	Black
Viscosity @ 40 °C, cSt.	ASTM D445	1,350 Min	3,800 Min	9,000 Min
Viscosity@ 100 °C, cSt.	ASTM D445	60 Min	200 Min	450 Min
Flash Point, °C	ASTM D92	210 Min	200 Min	200 Min
Timken OK Load, Lbs	ASTM D2782	35 Min	50 Min	50 Min

บรรจุภัณฑ์ : 180 กิโลกรัม

## คุณสมบัติเด่น



ปกป้องระบบเกียร์



รับแรงกดสูง

สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ [www.bangchaklubricants.com](http://www.bangchaklubricants.com)

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 2098 อาคารเอ็มทาวเวอร์ ชั้น 8 สุขุมวิท พระโขนงใต้ พระโขนง กทม. 10260