

บางจากน้ำมันทาแบบ 10

น้ำมันทาแบบหล่อคอนกรีตชนิดผสมน้ำ



บางจากน้ำมันทาแบบ 10 เป็นน้ำมันทาแบบชนิดผสมน้ำสำหรับงานหล่อคอนกรีต เพื่อป้องกันไม่ให้คอนกรีตติดแบบเวลาถอด ช่วยให้การถอดแบบง่ายขึ้น ลดการสูญเสียที่ผิวงาน ให้งานผิวคอนกรีตเรียบสวยหลังถอดแบบ

- o ฟิล์มน้ำมันเคลือบผิวแบบได้ดี
- o แกะแบบได้ง่าย ไม่ทิ้งคราบ
- o ผิวชิ้นงานเรียบ เนียน สวย
- o ละลายเข้ากับน้ำได้ดี

การใช้งานของ บางจากน้ำมันทาแบบ 10

บางจากน้ำมันทาแบบ 10 ชนิดผสมน้ำ สามารถใช้ได้ทั้งกับแบบไม้และแบบเหล็ก ทา ฟัน หรือใช้ลูกกลิ้งช่วยให้การถอดแบบสะดวกขึ้น ผิวคอนกรีตเรียบสวยหลังถอดแบบ ซึ่งจะต้องผสมน้ำก่อนใช้ให้เจือจาง

แนะนำให้ใช้ บางจากน้ำมันทาแบบผสมกับน้ำในอัตราส่วน 1:3-1:7

คุณสมบัติทั่วไปของ บางจากน้ำมันทาแบบ 10

PROPERTIES	METHOD	MOULD OIL 10
Appearance, Neat	Visual	Clear, Light Amber
Specific Gravity @ 30 °C	ASTM D1298	0.87-0.89
Emulsion Stability 5% in 400 ppm Water CaCO ₃ (ml oil/ ml cream)	IP 263	Oil Max 0.1
pH (100 ppm Water CaCO ₃) 2%	pH METER	8.8
10%	pH METER	9.1
Foaming (ml) (50 ml shaken for 15 S 20:1) (100 ppm Water CaCO ₃) Initial	IP 312	20
After 30 sec.	IP 312	2

บรรจุภัณฑ์ : 200 ลิตร

คุณสมบัติเด่น



ถอดแบบง่าย

สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.bangchaklubricants.com

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 2098 อาคารเอ็มทาวเวอร์ ชั้น 8 สุขุมวิท พระโขนงใต้ พระโขนง กทม. 10260